

MP56-3

MOTOR PUMPS - FOR CLEAN WATER




Self priming Petrol powered pumps to move large quantities of water, whether during flooding or simply filling a pond.

Основные характеристики

Тип	Слабозагрязн. вода	
Макс глубина всасывания	m	8
Макс глубина всасывания	m	26
Макс объем	l/min	930

Performance curve

Graph



Характеристики двигателя

Двигатель, производитель		Honda
Количество цилиндров и расположение		1 inclination angle
Объем	см ³	163
топливо		Бензин
Система запуска		Ручной



Характеристики помпы

производитель		KOSHIN
Диаметр входящего патрубка	'	3
Наружный диаметр	'	3
Макс размер частиц	mm	-

Габаритные размеры

Длина	(L) mm	477
ширина	(W) mm	416
высота	(H) mm	466
Сухой Вес	Kg	28

расход топлива при, Время работы при, Уровень шума

емкость топливного бака	l	3.1
Время работы	h	2.2
Уровень шума при 7 m	dBA	80
Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	105

Оборудование

Фильтр	п°	1
Моноблок	п°	2
Шланг	п°	3
Свечной ключ		Standard
Защита по маслу		Standard



Аксессуары

Диаметр входящего патрубка - длина 8m		3"
Диаметр входящего патрубка - длина 25m		3"
Выпускной патрубок - длина 10m		3"
Выпускной патрубок - длина 50m		3"
Выпускной патрубок - длина 100m		3"



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 19/01/2018 (ID 698)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

