

EM 4000



Portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works.

A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs.


When not fixing up around the job site, your portable generator can be used for emergency power during a power outage.

Основные характеристики

Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
фаза и подключение		1
Резервная мощность	Watts	3500
Продолжительная мощность	Watts	3200

двигателя

Тип		OHV
рабочая скорость-номинальная	rpm	3000
топливо		Бензин
Система запуска		Ручной
Емкость масла	l	0.6
Защита по маслу		√




альтернатора

Система регулировки напряжения		AVR
--------------------------------	--	-----

Габаритные размеры

Длина	(L) mm	642
ширина	(W) mm	587
высота	(H) mm	563
Сухой Вес	Kg	52
Р-ры картонной коробки	mm	600x465x515



Автономия

емкость топливного бака		15
расход топлива при 75%	l/h	1.90
Время работы при 75%	h	7.9



Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	95
Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	67

Панель управления электроагрегатом:

Управление:

- переключатель (включено-выключено)
- датчик уровня топлива

Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44		2
----------------------	--	---

